RM-FB-T3

VERKÄUFER
FRITZ!

UNTERSTÜTZTE MODELLE
6660 Cable (M/L-serial)
6890 LTE
7590

FARBE
BLACK

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
57 x 483 x 217 mm
2.24 x 19.00 x 8.54 inch



MONTAGEANLEITUNG

1. Optional: Um Antennenkabel an der Vorderseite anzuschließen, entfernen Sie die vorgestanzten Abschnitte an den vorgesehenen Stellen mit einem Schraubendreher und Hammer (Kabel nicht enthalten).
2. Entfernen Sie die vier Gummifüße.
3. Setzen Sie das Gerät in die Öffnung des Racks ein.
4. Schließen Sie das Netzkabel an die FritzBox an und befestigen Sie es mit einem Kabelbinder am Rack.
5. Verbinden Sie das Gerät mit den Kupplungen über die Kabel und binden Sie diese mit Velcro zusammen. Optional können Sie ein Glasfaserkabel durch die Öffnung der Blindplatte führen.
6. Installieren Sie das Rackmount in Ihrem Schrank, mit der Blindplatte unten.

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

PACKUNGSINHALT

1 Rackmount
1 Blindplatte
1 Kabelbinder
2 Klettbänder
7 Cat-6-Kabel

Gerät nicht enthalten

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.