RM-FR-D21

VERKÄUFER
Fortinet

UNTERSTÜTZTE MODELLE
FG-50
FG-50-SFP
FG-50-SFP-POE
FG-40F
FG-51G
FG-51G-SFP
FG-51G-SFP-POE
FG-40F-3G4G

FARBE
WHITE

GEWICHT
1.70 kg - 3.75 lbs

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
220 x 90 x 228 mm
8.66 x 3.53 x 8.98 inch





HAUPTMERKMALE

- 3-Minuten-Installation
- Industrialisierte Kabel und Kupplungen
- Interner DC-DC-Wandler
- Spezielle Aussparungen für Belüftung
- DIN-Clip für einfache und schnelle Montage
- Anschlüsse sind nach vorne geführt

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schutz	Überlast / Kurzschluss / Überspannung
Eingangsbereich	18-72V
Ausgang	12V

Appliance nicht enthalten.

Unsere Rackmount-Kits sind RoHS-konform, entwickelt und hergestellt in den Niederlanden, aus erstklassigen Teilen gefertigt.

KONTAKT

E-Mail an sales@rackmount.it oder gehen Sie auf unsere Website.

RACKMOUNT.IT

ALLGEMEINE INFOS

- 2:1 breiter Eingangsbereich
- Schutzfunktionen: Kurzschluss / Überlast / Überspannung
- 1500VAC I/O-Isolierung
- Eingebauter EMI-Filter, geringe Restwelligkeit
- 100% Volllast-Burn-in-Test
- Feste Schaltfrequenz bei 83KHz
- Kosteneffizient
- Hohe Zuverlässigkeit

DETAILS

DC-Ausgangsspannung	12V
Nennstrom	2,5A
Strombereich	0 ~ 2,5A
Nennleistung	30W
Restwelligkeit und Rauschen (max.)	60m Vp-p
Spannungstoleranz	±2,0%
Netzregelung	±0,3%
Lastregelung	±0,3%
Einstell- und Anstiegszeit	120ms, 85ms, ---- bei Volllast
Spannungsbereich	9 ~ 36VDC
Eingangswirkungsgrad	89% @ 1,6A/24V
Überlastschutz	105 ~ 135% der Nennleistung Konstanter Strombegrenzungsmodus, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbeseitigung
Überspannungsschutz	13,8 ~ 16,2V/10% Last Abschaltung der Ausgangsspannung, Neustart zur Wiederherstellung erforderlich
Betriebstemperatur	-40 ~ +55°C (kein Derating); +70°C bei 60% Last mit freier Luftkonvektion; +70°C (kein Derating mit externer Bodenplatte)
Betriebsfeuchtigkeit	5 ~ 95% RH nicht kondensierend
Umgebungstemperatur	-40 ~ +85°C
Umgebungstemperatur	5 ~ 95% RH nicht kondensierend
Temperaturkoeffizient	±0,03%/°C (0 ~ 50°C)
Vibration	10 ~ 500Hz, 5G 10min./1 Zyklus, 60min. je entlang X-, Y-, Z-Achse
Betriebshöhe	5000m
Sicherheitsstandards	Entwurf gemäß LVD, EAC TP TC 004 genehmigt
Sicherheits- und Stehspannung	Eingang-Ausgang: 4KVDC Eingang-Erde: 2,5KVDC Ausgang-Erde: 2,5KVDC
EMV-Isolationswiderstand	Eingang-Ausgang, Eingang-Erde, Ausgang-Erde: 100M Ohm / 500VDC / 25□ / 70% RH
EMV-Emission	Konform mit EN55032 (CISPR32) Klasse B, EAC TP TC 020
EMV-Immunität	Konform mit EN61000-4-2,3,4,6,8, EN55024, schwere Industrieklasse, Kriterium A
MTBF	396,9K Std. min.

KONTAKT

E-Mail an sales@rackmount.it oder gehen Sie auf unsere Website.