Produktlinie

SORACK

Typ

RM-SR-T10
RM-SR-T10i

Unterstützte Modelle SOPHOS RED 20 SOPHOS RED 60

ABMESSUNGEN	1.3/U
FARBE	RAL 9003 White
ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG	80 x 520 x 270 mm 3.14 x 20.47 x 10.63 in
ABMESSUNGEN DES PRODUKTS (Höhe x Breite x Tiefe)	57 x 482 x 217 mm 2.24 x 18.98 x 8.54 in



MONTAGEANLEITUNG

1. Falls gewünscht, können Sie bis zu 2 Netzteile auf das Rack stellen und mit je 2 Kabelbindern befestigen.
2. Stellen Sie Ihr Gerät auf das Rack und befestigen Sie es mit die mitgelieferte Schraube an der Seite des Geräts.
3. Sichern Sie die überschüssige Länge des Netzkabels mit je 1 Kabelbinder fest.
4. Schließen Sie die Kabel Ihres Sophos an die Anschlüsse an.
5. Platzieren Sie Ihr SoRack in Ihrem 19-Zoll-Rack.
6. Platzieren Sie die Rackmount.IT-Frontplatte UNTER dem „SoRack“ in Ihrem 19-Zoll-Rack. Zusammen sind sie 2U hoch.

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts.

PACKUNGSINHALT

Anz.	Beschreibung
1	SORack + RJ45 Verbindungsstücken + Frontplatte
1	Schraube M3x4mm
8	Kabelbindern
6	Kabeln - 0.5 meter

Die Industrieversion wird mit geschirmten Verbindungsstücken Kabeln geliefert.

Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder sales@rackmount.it.

Revision 2 - 13-07-2021

EMEA Office
Nonnenveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT